

EB-2255U



SCHEMA TECNICA



Videoproiettore dinamico Full HD con tecnologia LCD, connettività LAN wireless e funzioni intuitive e flessibili.

Un videoproiettore per l'ufficio super luminoso per presentazioni Full HD con immagini nitide e colori brillanti per qualsiasi sala riunioni. Il modello EB-2255U è stato ideato per proiettare immagini di dimensioni scalabili fino a 300 pollici che offre diverse opzioni di connettività, come Screen Mirroring e connettività LAN wireless.

Visualizzazione di qualità superiore fino a 300 pollici

La risoluzione Full HD associata alla tecnologia Epson 3LCD assicura colori più brillanti e immagini più luminose per contenuti di alta qualità. La connettività HDMI permette di dare vita a presentazioni più nitide e più definite con una dimensione delle immagini scalabile fino a 300 pollici.

Semplicità di configurazione e più opzioni di connettività

Il modello EB-2255U offre un'ampia gamma di opzioni di connettività, come protocollo Screen Mirroring, LAN wireless e due ingressi HDMI. Anche la configurazione è semplice grazie a diverse funzioni come accensione automatica, correzione trapezoidale e adattamento allo schermo, per fornire presentazioni in modo rapido ed efficiente.

Affidabilità elevata

Grazie alla maggiore affidabilità e alla lunga durata della lampada (fino a 10.000 ore) in modalità Economy, è possibile proiettare immagini per un periodo prolungato.

Schermata iniziale

La schermata iniziale offre accesso semplice e immediato a tante funzioni utili, come le sorgenti di connessione. Le connessioni wireless non presentano alcuna difficoltà seguendo le informazioni visualizzate sullo schermo.

Funzione Gesture Presenter

Per cambiare diapositiva è sufficiente un movimento della mano, per presentazioni più intelligenti dove sarai finalmente libero da telecomandi o mouse.

Flessibilità dal valore aggiunto

Il software Multi-PC Projection integrato con il modello EB-2255U permette di collegare fino a 50 computer e di dividere lo schermo per funzionalità di proiezione in modalità Split Screen, che offre convenienza e flessibilità superiori rispetto a uno schermo piatto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Proiezioni fino a 300 pollici e qualità ottimale**
Risoluzione Full HD con tecnologia Epson 3LCD
- **Dai vita alle presentazioni**
Eccezionale luminosità di 5.000 lumen
- **Numerose opzioni di connettività**
Inclusi Screen Mirroring, LAN wireless e due ingressi HDMI
- **Interazione flessibile**
Funzione Split Screen e software Multi-PC Projection
- **Funzione Gesture Presenter**
Gesti intuitivi per controllare il videoproiettore



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,76 pollici con D10

IMMAGINE

Color Light Output	5.000 lumen- 3.800 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard IDMS15.4
White Light Output	5.000 lumen - 3.800 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012
Risoluzione	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Alta definizione	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Rapporto di contrasto	15.000 : 1
Sorgente luminosa	Lampada
Lampada	300 W, 5.000 h Durata, 10.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Automatico verticale: $\pm 30^\circ$, Automatico orizzontale $\pm 20^\circ$
Elaborazione video	10 Bit
Frequenza di aggiornamento verticale 2D	200 Hz - 240 Hz
Riproduzione dei colori	fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione	1,38 - 2,28:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Lenti	Ottico
Dimensioni immagine	50 pollici - 300 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	1,5 m (50 pollici schermo)
Distanza di proiezione teleobiettivo	9 m (300 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,5 - 2
Distanza focale	23 mm - 38,4 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	10 : 1

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Interfaccia Gigabit Ethernet, Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI (2x), Ingresso Composite, Ingresso RGB (2x), Uscita RGB, MHL, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x), Miracast, LAN wireless b/g/n (2,4 GHz), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) wireless
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Barra di sicurezza, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite password, Lucchetto, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
Modalità colore 2D	Dinamico, Cinema, Presentazioni, sRGB, Lavagna, DICOM SIM
Caratteristiche	AV mute slide, Accensione automatica, Selezione ingresso automatica, Correzione trapezoidale automatica, Altoparlante incorporato, Compatibile CEC, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Screen fit, Freeze image, Schermata iniziale, JPEG Viewer, Lampada di lunga durata, Amministrazione della rete, Funzione di copia OSD, Senza PC, App iProjection per Chromebook, Quick Corner, Screen Mirroring, Slide show, Funzione Split Screen, LAN wireless compatibile, App iProjection
Modalità colore Projector control	Lavagna scura, Dinamico, Foto, Presentazione, sRGB, DICOM SIM via: AMX, Crestron (rete), Control4

EB-2255U

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo VGA
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- Software (CD)
- Manuale utente (CD-ROM)
- Warranty card
- Unità W-LAN
- Unità principale



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

EB-2255U

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	405 Watt, 323 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,5 Watt (in standby)
Voltaggio	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	377 x 291 x 110 mm (LxPxA)
Peso	4,7 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 39 dB (A) - Mod. Economy: 29 dB (A)
Temperatura	Funzionamento 5° C - 40° C, Archiviazione -10° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
	<p>Se il videoproiettore è montato a soffitto o a parete e installato in un ambiente con fumo derivante da oli pesanti o in luoghi dove vengono volatilizzati oli o agenti chimici, luoghi in cui vengono utilizzati fumo o bolle per eventi e spettacoli, oppure dove vengono spesso bruciati oli aromatici, è possibile che determinati componenti dei nostri prodotti subiscano una degradazione del materiale che, nel tempo, potrebbe rompersi e provocare la caduta dal soffitto del dispositivo.</p> <p>Se ritieni che l'ambiente in cui hai installato uno o più videoproiettori Epson presenti le caratteristiche sopracitate, oppure in caso di domande, contatta l'assistenza, che potrà fornirti ulteriore supporto.</p>
Software incluso	EasyMP Monitor, iProjection
Opzioni	Borsa morbida per il trasporto
Altoparlante	16 Watt
Tipo di camera/Applicazione	Sala riunioni, Sale riunioni di grandi dimensioni/Auditorium
Posizionamento	A soffitto, Da scrivania
Colore	Bianco

VARIE

Garanzia	60 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 8.000 h, Lampada: 60 mesi oppure 1.000 h Possibilità di contratti opzionali
----------	---

OPZIONI

EB-2255U

- Filtro Aria - ELPAF41
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Borsa morbida - ELPKS68
V12H001K68
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB23
V12H003B23
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPFP13
V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) – ELPFP14
V12H003P14
- ELPLP95
V13H010L95
- Control Box - ELPCB03
V12H927040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H815040
Codice a barre	8715946628486
Paese di origine	Cina
Dimensioni pallet Euro	4 Pezzi



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

1. - L'app iProjection è disponibile su dispositivi Android e iOS.

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2020-04-29

EPSON[®]